

# TRANSMISSION TM 85W-140



Минеральное всесезонное трансмиссионное масло.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Механические коробки передач, раздаточные коробки, мосты. Особенно рекомендуется для высоконагруженных гипоидных мостов.
- Все типы редукторов, где требуются масла, соответствующие спецификациям MIL-L-2105D или API GL-5.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая стойкость масла к выдавливанию.
- Высокий индекс вязкости.
- Отличные антипенные, антикоррозионные и антиржавейные свойства.
- Высокая стабильность свойств в эксплуатации.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION TM 85W-140	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	910
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	345
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	25
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	92
Температура вспышки	ASTM D92	°C	228
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

TRANSMISSION TM 85W-140  
Обновление: 09/07  
Sticker reference: MPR 09/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.