

**MOL Dynamic Turbo S 30****Сезонное моторное масло для дизельных двигателей****Преимущества продукта**

- Для тяжело нагруженных дизельных двигателей
- Прочная, стабильная масляная пленка
- Может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем

**Применение**

MOL Dynamic Turbo S 30 моторное масло для тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, а также для судовых и стационарных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

MOL Dynamic Turbo S 30 может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, в которых инструкцией по эксплуатации допускается использовать моторные масла данного эксплуатационного уровня и данной вязкости.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости : SAE 30  
ACEA E2-96 Issue 5  
API CF-4/SJ  
MAN 270  
Volvo VDS

**Описание продукта**

Моторное масло MOL Dynamic Turbo S 30 производится из минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Dynamic Turbo S 30 обладает отличными детергентно - диспергирующими свойствами и препятствует образованию в двигателе лака, шлама и нагара.

MOL Dynamic Turbo S 30 обладает высокой окислительной стабильностью, эффективно нейтрализует кислотные продукты сгорания топлива и надежно защищает двигатель от коррозии.

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,890
Кинематическая вязкость при 40°C [мм <sup>2</sup> /с]	101,5
Кинематическая вязкость при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	11,8
Индекс вязкости	104
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	245
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-27

**MOL Dynamic Turbo S 30****Сезонное моторное масло для дизельных двигателей****Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

