



## HYDRAULIC OIL HM 32

HYDRAULIC OIL HM 32 - это высококачественное гидравлическое масло, защищающее от износа, разработанное для использования в гидравлических системах высокого давления, работающих в умеренно жестких условиях на мобильных и промышленных объектах.

HYDRAULIC OIL HM 32 произведено из тщательно отобранных базовых масел и добавок, прекрасно предохраняющих от износа, ржавчины и окисления.

HYDRAULIC OIL HM 32 произведено с использованием проверенных термостабилизированных добавок содержащих цинк прекрасно предохраняющих от износа.

HYDRAULIC OIL HM 32 имеет очень хорошую деэмульгирующую и деаэрирующую способность. Продукт эффективно противостоит коррозии и окислению.

HYDRAULIC OIL HM 32 рекомендуется для гидравлических систем на мобильных и промышленных объектах, а также как общая машинная смазка.

### СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| DIN 51524/2 HLP     | Cincinnati Lanb |
| ISO 11158 HM        | P-68/P-70/P-69  |
| AFRON NFE 48-603 HM | Eaton (Vickers) |
| Denison HF-0/       | M-2950-s/       |
| HF-1/HF-2           | I-286-2         |

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Класс вязкости:         | ISO VG 32              |
| Плотность при 15°C:     | 870 кг/м <sup>3</sup>  |
| Вязкость при 100°C:     | 5,4 мм <sup>2</sup> /с |
| Температура вспышки:    | >200°C                 |
| Температура застывания: | -30°C                  |

КОД ПРОДУКТА: 4352