



HYDRAULIC OIL HM 68

HYDRAULIC OIL HM 68 - это высококачественное гидравлическое масло, защищающее от износа, разработанное для использования в гидравлических системах высокого давления, работающих в умеренно жестких условиях на мобильных и промышленных объектах.

HYDRAULIC OIL HM 68 произведено из тщательно отобранных базовых масел и добавок, прекрасно предохраняющих от износа, ржавчины и окисления.

HYDRAULIC OIL HM 68 произведено с использованием проверенных термостабилизированных добавок содержащих цинк прекрасно предохраняющих от износа.

HYDRAULIC OIL HM 68 имеет очень хорошую деэмульгирующую и деаэрирующую способность. Продукт эффективно противостоит коррозии и окислению.

HYDRAULIC OIL HM 68 рекомендуется для гидравлических систем на мобильных и промышленных объектах, а также как общая машинная смазка.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ:

DIN 51524/2 HLP	Cincinnati Lanb
ISO 11158 HM	P-68/P-70/P-69
AFRON NFE 48-603 HM	Eaton (Vickers)
Denison HF-0/	M-2950-s/
HF-1/HF-2	I-286-2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс вязкости:	ISO VG 68
Плотность при 15°C:	881 кг/м ³
Вязкость при 100°C:	8,7 мм ² /с
Температура вспышки:	>200°C
Температура застывания:	-30°C

КОД ПРОДУКТА:	4356
---------------	------