



HYDRAULIC OIL HV 32

HYDRAULIC OIL HV 32 - это гидравлическое масло премиального качества, защищающее от износа, разработанное для использования в гидравлических системах высокого давления, работающих при изменяющихся температурах, где нужны малые изменения вязкости при широком диапазоне меняющихся температур.

HYDRAULIC OIL HV 32 произведено из тщательно отобранных базовых масел и добавок, со стабильным индексом вязкости, для достижения превосходной стойкости против старения, защиты от износа и отличных антикоррозионных свойств. Улучшенные характеристики вязкости позволяют сохранять её стабильной при увеличении температуры.

HYDRAULIC OIL HV 32 произведено с использованием проверенных термостабилизированных добавок содержащих цинк прекрасно предохраняющих от износа.

HYDRAULIC OIL HV 32 имеет очень хорошую деэмульгирующую и деаэрирующую способность. Продукт эффективно противостоит коррозии и окислению.

HYDRAULIC OIL HV 32 рекомендуется для гидравлических систем на мобильных и промышленных объектах, а также как общая машинная смазка.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ:

DIN 51524/3HVLP

ISO 11158 HV

AFRON NFE 48-603 HV

Denison HF-0/ HF-1/HF-2

Cincinnati Lanb

P-70/P-69

Eaton (Vickers)

M-2950-S/

I-286-S

Poclain

Hitachi

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Класс вязкости: | ISO VG 32 |
| Плотность при 15°C: | 871 кг/м ³ |
| Вязкость при 100°C: | 6,5 мм ² /с |
| Температура вспышки: | >200°C |
| Температура застывания: | -36°C |

КОД ПРОДУКТА: **4358**