



HYDRAULIC OIL HV 68

HYDRAULIC OIL HV 68 - это гидравлическое масло премиального качества, защищающие от износа, разработанное для использования в гидравлических системах высокого давления, работающих при изменяющихся температурах, где нужны малые изменения вязкости при широком диапазоне меняющихся температур.

HYDRAULIC OIL HV 68 произведено из тщательно отобранных базовых масел и добавок, со стабильным индексом вязкости, для достижения превосходной стойкости против старения, защиты от износа и отличных антикоррозионных свойств. Улучшенные характеристики вязкости позволяют сохранять её стабильной при увеличении температуры.

HYDRAULIC OIL HV 68 произведено с использованием проверенных термостабилизированных добавок содержащих цинк прекрасно предохраняющих от износа.

HYDRAULIC OIL HV 68 имеет очень хорошую деэмульгирующую и деаэрирующую способность. Продукт эффективно противостоит коррозии и окислению.

HYDRAULIC OIL HV 68 рекомендуется для гидравлических систем на мобильных и индустриальных объектах, а также как общая машинная смазка.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ:

DIN 51524/3HVLP	Eaton (Vickers)
ISO 11158 HV	M-2950-S/
AFRON NFE 48-603 HV	I-286-S
Denison HF-0/ HF-1/HF-2	Poclain
Cincinnati Lanb P-70/P-69	Hitachi

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс вязкости:	ISO VG 68
Плотность при 15°C:	880 кг/м³
Вязкость при 100°C:	11,0 мм²/с
Температура вспышки:	>200°C
Температура застывания:	-36°C

КОД ПРОДУКТА: **4362**