



## COMPRESSOR OIL VDL 68

COMPRESSOR OIL VDL 68 - это минеральное компрессорное масло премиального качества, для использования в поршневых компрессорах и некоторых ротационных компрессорах.

COMPRESSOR OIL VDL 68 произведено из тщательно отобранных базовых масел и добавок, обеспечивающих очень высокое сопротивление к окислению.

COMPRESSOR OIL VDL 68 показывает очень низкий уровень углеродных отложений, уменьшает риск воспламенения или взрыва.

COMPRESSOR OIL VDL 68 рекомендуется смазки для цилиндров и картеров воздушных компрессоров или компрессоров инертных газов, работающих при больших изменениях температур. Продукт эффективно противостоит коррозии и окислению.

### СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ:

DIN 51506VBL/VCL/VDL

ISO 6743-3A: L-DAA/DAB/DAG/DAN

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс вязкости:	ISO VG 68
Плотность при 15 <sup>0</sup> C:	870 кг/м <sup>3</sup>
Вязкость при 100 <sup>0</sup> C:	8,6 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки:	>230 <sup>0</sup> C
Температура застывания:	-21 <sup>0</sup> C

КОД ПРОДУКТА: **4382**