



## COMPRESSOR OIL VDL 150

COMPRESSOR OIL VDL 150 - это минеральное компрессорное масло премиального качества, для использования в поршневых компрессорах и некоторых ротационных компрессорах.

COMPRESSOR OIL VDL 150 произведено из тщательно отобранных базовых масел и добавок, обеспечивающих очень высокое сопротивление к окислению.

COMPRESSOR OIL VDL 150 показывает очень низкий уровень углеродных отложений, уменьшает риск воспламенения или взрыва.

COMPRESSOR OIL VDL 150 рекомендуется смазки для цилиндров и картеров воздушных компрессоров или компрессоров инертных газов, работающих при больших изменениях температур. Продукт эффективно противостоит коррозии и окислению.

### СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ:

DIN 51506VBL/VCL/VDL

ISO 6743-3A: L-DAA/DAB/DAG/DAN

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Класс вязкости:         | ISO VG 150              |
| Плотность при 15°C:     | 874 кг/м <sup>3</sup>   |
| Вязкость при 100°C:     | 14,5 мм <sup>2</sup> /с |
| Температура вспышки:    | >230°C                  |
| Температура застывания: | -15°C                   |

КОД ПРОДУКТА: **4384**