

FLUIDEMATIC SYN



Жидкость на синтетической основе для автоматических коробок передач

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические коробки передач и гидротрансформаторы внедорожной мобильной техники, коммерческой техники и промышленного транспорта.
- В тех случаях, когда производитель требует применение жидкости типа GM DEXRON® - III.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

DEXRON III-G
ALLISON C4 N°C4-30734001
MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F)
MAN 339 type Z-2 (ex MAN 339 Type F)
MB-Approval 236.5
VOITH H 55.633535
ZF TE-ML 14B, 16L

СВОЙСТВА

- Очень высокий индекс вязкости.
- Очень низкая температура застывания.
- Очень высокая антиокислительная стабильность.
- Экономия топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLUIDEMATIC SYN	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	г/см ³	0,867
Цвет		красный
Вязкость при 40°C	мм ² /с	36
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,2
Индекс вязкости	-	169
Температура застывания	°C	-55

Приведены усредненные значения для информации

FLUIDEMATIC SYN

