



FIRST 400 5W-40

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Применение

- Рекомендуется для применения во всех бензиновых (многоклапанных, турбированных, оборудованных катализатором и без него) и всех дизельных двигателях (без и с турбонаддувом), используемых в легковом и легком коммерческом транспорте.
- Особо рекомендуется для дизельных двигателей с непосредственным впрыском.
- Подходит для разных условий эксплуатации (город, шоссе, автомагистраль) при самых тяжелых условиях
- Для всех стилей вождения, включая активный, и высоких скоростей

Эксплуатационные качества

Спецификации	ACEA	A3/B4 07
	API	SL/CF
Одобрения OEM's	BMW	BMW "Long Life 98"
	Daimler Chrysler	MB 229.3
	Volkswagen	502.00, 505.00
	General Motors	GM-LL-B-025
	Porsche	

Преимущества

- Исключительно хорошие низкотемпературные свойства позволяют обеспечить легкий запуск и мгновенное смазывание всех точек смазки даже при очень низких температурах
- Превосходная защита двигателя при высоких нагрузках
- **FIRST 400 5W-40** в соответствии с рекомендациями производителей может использоваться для удлиненных интервалов замены.

Характеристики

Метод испытания	Характеристика	Класс SAE 5W-40
ASTM D 1298	Плотность при 15°C, кг/м ³	852,6
ASTM D 445	Вязкость при 40°C, мм ² /с	85,11
ASTM D 445	Вязкость при 100°C, мм ² /с	14,05
ASTM D 97	Точка застывания, °C	-39
ASTM D 92	Точка кипения, °C	228
ASTM D 2896	Щелочное число, мгКОН/г	10,1



Gagarina str. 5/2, Kiev
Tel. +380 44 501 43 70
www.fina.com.ua
otc@otc.org.ua

