



# FIRST 600 0W-30

100% синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.

## Применение

- Рекомендуется для применения во всех двигателях (выпуска после 2000 года), многоклапанных, турбированных, с непосредственным впрыском, оборудованных катализатором и без него.
- Подходит для разных условий эксплуатации (город, шоссе, автомагистраль) при самых тяжелых условиях.
- Для всех стилей вождения, включая активный, и высоких скоростей

## Эксплуатационные качества

Спецификации	ACEA	A3/B4 07
Одобрения OEM's	API	SL/CF
	BMW	BMW Long Life 01
	Daimler Chrysler	MB 229.5
	Volkswagen	502.00, 505.00
	General Motors	GM-LL-A025/B025

## Преимущества

- Гарантирует выдающуюся долговечность двигателя.
- Обеспечивает удлиненный интервал замены.
- Облегчает пуск в холодную погоду и защищает двигатель при самых высоких температурах.
- Уменьшает трение, что приводит к экономии горючего и уменьшению выбросов CO<sub>2</sub>.

## Характеристики

Метод испытания	Единица измерения	SAE 0W-30
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	68,45
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	12,18
Индекс вязкости	-	170
Температура кипения	°C	226
Температура застывания	°C	-54
Щелочное число	мгКОН/г	8,8