

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Высококачественное масло для дизельных двигателей

Описание продукта

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 – это высококачественное масло для дизельных двигателей, доказавшее обеспечение защиты дизельных двигателей, применяемых на дорожной и внедорожной технике в тяжелых условиях эксплуатации. Масло Mobil Delvac Super 1400 15W-40 рекомендуется к применению в широком диапазоне оборудования, эксплуатируемого в тяжелых условиях, типичных для грузовых перевозок, горнодобывающей отрасли, строительства, разработки карьеров и сельского хозяйства.

Особенности и преимущества

Технология, используемая для производства масла Mobil Delvac Super 1400 15W-40, позволяет обеспечить отличную работу как современных дизельных двигателей, так и двигателей более ранних выпусков. Ниже приведены ключевые преимущества этого масла:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Термическая и антиокислительная стабильность	Снижение образования шлама и отложений
Запас щелочного числа	Уменьшение отложений
Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вязкости	Снижение расхода масла и защита от износа
Отличные моюще-диспергирующие свойства	Повышение чистоты и срока службы двигателя
Совместимость с материалами	Повышение срока службы сальников и уплотнений

Применение

- Машины и оборудование с безнаддувными и турбонаддувными дизелями европейских, японских и американских производителей
- Дорожные перевозки - легкие и тяжелые грузовики
- Внедорожные машины, используемые в строительстве, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и сельском хозяйстве

Спецификации и одобрения

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности:	15W-40
API CG-4/CF/SJ	X
ACEA E3/B3/B4/A3	X
Mobil Delvac Super 1400 15W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:	15W-40
MB 228.3	X



Mobil Delvac Super 1400 15W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:

MAN 3275	X
Volvo VDS-2	X
MTU Type 2	X

Типичные показатели

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

SAE Класс	15W-40
Вязкость кинематическая, ASTM D 445	
cСт при 40°C	106
cСт при 100°C	15.0
Индекс вязкости, ASTM D 2270	135
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874	1.4
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	11.5
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-27
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	220
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052	0.887

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Delvac (и другие торговые знаки) являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.