

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30

Масло с очень высокими эксплуатационными свойствами для дизелей

Описание продукта

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 - моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, специально созданное для обеспечения повышенной топливной экономичности и исключительной защиты современных высокомоментных дизельных двигателей, работающих в тяжело нагруженных дорожных машинах. Это дизельное масло разработано с применением самых передовых базовых масел для достижения отличной низкотемпературной текучести, обеспечения необходимого уровня высокотемпературной вязкости, снижения испаряемости и улучшения топливной экономичности. Эти базовые масла сочетаются с современной системой присадок, что позволяет достичь высочайшего уровня защиты всех частей двигателя.

Особенности и преимущества

Мощные дизельные двигатели с низким уровнем выбросов значительно повышают требования к моторным маслам. Уменьшение рабочих зазоров двигателей приводит к снижению расхода масла и, соответственно, пакет присадок масла освежается реже, т. к. уменьшается количество доливаемого масла. Тепловая нагрузка на масло возрастает в случае применения турбонаддува и промежуточного охлаждения наддуваемого воздуха. Более высокое давление впрыска топлива и применение более позднего впрыска повышают эффективность сгорания, но вместе с тем и рабочую температуру двигателя, а также приводят к увеличению потерь масла на испарение и количества попадающих в масло сажевых частиц, образующихся в процессе сгорания. Передовая технология масла Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 обеспечивает исключительные рабочие характеристики и применяется для первой заправки дизельных двигателей грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros. Ниже приведены особенности, преимущества и выгоды применения масла Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Отличная защита от загустевания масла, образования высокотемпературных отложений, шламов, разложения масла и коррозии Отличные противоизносные и противозадирные свойства	Повышенный срок службы двигателей Меньший износ Значительное снижение высокотемпературных отложений Большой срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами Отличная защита от залегания колец
Повышенный запас щелочного числа	Долговременная защита от износа и отложений Возможность увеличения интервалов смены
Отличные низкотемпературные свойства	Улучшенная прокачиваемость и циркулирование масла Защита от износа при запуске Улучшенная защита от образования низкотемпературных отложений в режимах движения с частыми остановками ("стоп-энд-гоу")
Стабильность к сдвигу, сохранение класса вязкости Очень низкая испаряемость	Снижение падения вязкости и расхода масла в тяжелых условиях работы при высокой температуре
Улучшенные показатели вязкости при высокой температуре/высокой скорости сдвига	Снижение задиров и полирования зеркала цилиндров
Улучшенные антифрикционные свойства	Повышенная топливная экономичность



Применение

- Дизели без и с турбонаддувом, производимые европейскими производителями
- Дорожные перевозки, от легких до тяжелых грузовиков

Спецификации и одобрения

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования:

Daimler Chrysler MB- Approval 228.5	X
-------------------------------------	---

Типичные показатели

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30

Класс SAE	5W-30
Вязкость, ASTM D 445	
сСт при 40 С	69.7
сСт при 100 С	11.8
Индекс вязкости, ASTM D 2270	166
Сульфатная зола, масс.%, ASTM D 874	1.8
Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896	15.9
Температура застывания, С, ASTM D 97	-45
Температура вспышки, С, ASTM D 92	224
Плотность при 15 С, кг/л, ASTM D 4052	0.856

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотипы Mobil, изображение крылатого коня и Delvac являются торговыми марками ExxonMobil Corporation, или одного из ее подразделений.

Смазочные и специальные материалы производства компании ExxonMobil

Не все из описанных продуктов могут быть в наличии во всех локальных торговых точках. Дополнительную информацию можно получить в местных отделах сбыта или на Интернетe по адресу: www.exxonmobil.com.

В состав корпорации ExxonMobil входят многочисленные аффилированные и дочерние компании, в названиях многих из которых присутствуют слова Esso, Mobil и ExxonMobil. Ни одно из положений настоящего документа не направлено на отмену или ограничение корпоративной самостоятельности компаний на местах. Ответственность за деятельность на местах и подотчетность сохраняется за местными компаниями, аффилированными с корпорацией ExxonMobil. С учетом результатов постоянно ведущейся научно-исследовательской работы и разработок приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Типичные показатели могут колебаться в ограниченных пределах.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.