



MOTO 4DX RATIO

20W-50

Высококачественный смазочный материал на основе селективного минерального базового масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы

Рекомендация

Советы по применению

- MOTO 4 DX RATIO идеально подходит для 4-тактных двигателей.
- Рекомендуется для всех стандартных двигателей. Обеспечивает смазывание и защиту при каждодневной эксплуатации в городских и сельских условиях.
- MOTO 4 DX RATIO полностью подходит для каталитических конвертеров. Необходимо соблюдать интервалы замены масла согласно рекомендациям производителей, а также требования по минимальной вязкости. Продукт совместим с неэтилированным топливом

СТАНДАРТЫ

Качественная минеральная основа

Вязкость 20W-50 (улучшенные противозадирные свойства)

JASO MA 2

API SG

- MOTO 4 DX RATIO разработано на качественной минеральной основе для поддержания чистоты двигателя. Смазывающие характеристики продукта подходят для различных нагрузок.
- Смазочный материал разработан для применения в разнообразных температурных условиях. Вязкость MOTO 4 DX RATIO регулирует обширные температурные перепады и обеспечивает качественное смазывание двигателя.
- Продукт соответствует спецификации JASO MA 2 (Японская организация автомобильных стандартов) для мокрого сцепления 4-тактных мотоциклов. Высокий индекс трения предотвращает пробуксовку сцепления.
- MOTO 4 DX RATIO соответствует уровню API SG (Американский нефтяной институт). Этот уровень требуется мировыми изготовителями мото-техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Герметизация поршневого кольца

Однородность масляной плёнки

Низкая стоимость тех. обслуживания

Комплексная защита двигателя

- MOTO 4 DX RATIO обеспечивает герметизацию поршневого кольца и снижает образование осадков: низкая испаряемость, экономия расхода масла, предотвращение потери компрессии, сохранение мощности двигателя.
- MOTO 4 DX RATIO сокращает пенообразование на поверхности деталей двигателя, устраняет проникновение воздуха в смазочный материал, тем самым, предохраняя детали от преждевременного износа.
- Специальные противоизносные присадки MOTO 4 DX RATIO борются с износом подвижных частей. Качественная химическая формула предохраняет смазочный материал от преждевременного старения и подразумевает долгие интервалы замены масла. Гарантирует долгий срок эксплуатации двигателя и низкую стоимость обслуживания.
- HTHS-вязкость MOTO 4 DX RATIO (высокая температура, высокая скорость сдвига) обеспечивает пользователю идеальные вязкостно-температурные характеристики в условиях экстремального давления. Идеально подобранная вязкость гарантирует защиту двигателя благодаря противоизносным присадкам и толщине масляной плёнки даже при высокой скорости и высокой температуре.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C (ASTM 1298)	г/см ³	0.883
Температура вспышки в открытом тигле (ASTM D 93)	°C	>220
Кинематическая вязкость при 40°C (ASTM D 445)	мм ² /с	152.81
Кинематическая вязкость при 100°C (ASTM D 445)	мм ² /с	17.12
Индекс вязкости (ASTM D 2270)		121
Сульфатная зольность (ASTM D874)	%	0.84
Температура застывания (ASTM D97)	°C	-21
Сертификация AFAQ ISO 9001 №1993/900с		

Приведены усредненные значения для информации

MOTO 4 DX RATIO

