



TOTAL

Дизельные двигатели

RUBIA S

30

40

50

10W

20W-20

Сезонное минеральное масло для дизельных двигателей.

Применение

- Все дизельные двигатели с турбонаддувом и без него, строительное оборудование, грузовики, локомотивы.
- Также пригодно для любых стационарных дизельных двигателей (производство энергии).
- Предназначено также для коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем в тех случаях, когда производитель рекомендует применение соответствующего класса моторного масла для этих приложений.

Стандарты

Одобрения производителей

- ACEA E2
- API CF / SF
- MERCEDES: MB-Approval 228.0 (30,40,50,10W, 20W-20)
- MAN: 270 (30, 40,50,10W,20W-20)
- CATERPILLAR: TO-2 (10W)
- MIL-L: 2104E (30,40,50,10W,20W-20)
- ZF: TE-ML 02C/04B (30, 40)
TE-ML 03B (10W)
- MTU OIL: type 1 (30,40)

Преимущества

- Очень высокий индекс вязкости, высокая стабильность вязкости в эксплуатации.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных моющих, диспергирующих и противоизносных присадок.
- Стойкость к окислению.
- Антикоррозионные и антиржавейные свойства.

Характеристики

		RUBIA 30	RUBIA 40	RUBIA 50	RUBIA 10W	RUBIA 20W-20
Плотность при 15°C	г/см ³	0,890	0,885	0,905	0,881	0,885
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11,5	13,2	18,2	5,8	9
Индекс вязкости	-	99	100	96	100	98
Температура вспышки	°C	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200
Температура застывания	°C	-18	-9	-9	-33	-30
Общее щелочное число	мг КОН/г	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.

RUBIA S 30, 40, 50, 10W, 20W-20
Май 2009
№ MPR/09/07

