

RUBIA TIR 7200 FE 15W-30



Моторное масло для дизельных двигателей высшего качества, изготовленное по топливосберегающей технологии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все типы грузовых автомобилей

Все условия эксплуатации

Экологичность

- Высококачественное масло, разработанное совместно с автопроизводителями может значительно снизить потребление топлива. Применение совместно с топливосберегающими трансмиссионными маслами может снизить потребление топлива около 1 л на 100 км.
- Может применяться в наиболее сложных условиях эксплуатации: развозка товаров, частые остановки, в строительной и уборочной технике и т.д.
- Совместимо с двигателями EURO 2 , EURO 3 и EURO 4 (за исключением двигателей EURO 4 MAN и DAF)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

Одобрения производителей

- ACEA E5 / E7
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- RENAULT: TRUCKS RLD-2
- MERCEDES: MB-Approval 228.3
- MAN: M 3275
- CUMMINS: CES 20071/ 20072/ 20077/ 20078
- VOLVO: VDS-3
- MACK: EO-M+

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

Эксплуатационные свойства

- Подходит для компаний, стремящихся снизить расходы на топливо.
- Высококачественное масло, разработанное совместно с автопроизводителями может значительно снизить потребление топлива. Применение совместно с топливосберегающими трансмиссионными маслами может снизить потребление топлива около 1 л на 100 км.
- Очень высокая степень защиты от износа при любых условиях эксплуатации продлевает срок службы двигателя.
- Отличные моющие и диспергирующие свойства препятствуют загрязнению двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RUBIA TIR 7200 FE 15W-30

Единицы измерения

Класс вязкости SAE 15W-30

Плотность при 15°C	кг/м ³	884
Вязкость при 100°C	мм ² /с	12.2
Индекс вязкости	-	128
Температура вспышки	°C	>200
Температура застывания	°C	-30
Общее щелочное число	мг КОН/г	10.2

Приведены усредненные значения для информации

RUBIA TIR 7200 FE 15W-30

