

RUBIA TIR 7900 FE

10W-30



Моторное масло для дизельных двигателей с очень высокими эксплуатационными характеристиками

ПРИМЕНЕНИЕ

Все типы дизельных двигателей

Любые условия эксплуатации

Масло разработано для выполнения требований производителей автомобилей с современными системами каталитического дожига выхлопных газов. Отвечает самым строгим техническим требованиям к маслам для низкоэмиссионных дизельных двигателей, работающих на малосернистом топливе. Адаптировано для наиболее тяжелых условий эксплуатации: может применяться в грузовых автомобилях, внедорожной технике, сельскохозяйственной технике, легких грузовиках с дизельными двигателями (турбированными или атмосферными). Подходит для всех типов дизельных и газовых двигателей, особенно использующих топливо с ультранизким содержанием серы.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации
Допуски автопроизводителей

ACEA E9/ E7

Volvo : VDS-4

Renault Trucks : RLD-3

Mack : EO-O PP07

Mercedes : MB-Approval 228.31

API CJ-4/ SM

Cummins : CES 20081

Соответствует требованиям Caterpillar: ECF-3

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива благодаря FE свойствам

Увеличенный срок службы сажевого фильтра благодаря технологии Low SAPS



Увеличенный интервал замены

Очень высокие эксплуатационные характеристики

Разработанное в кооперации с автопроизводителями масло может значительно снизить потребление топлива. При использовании совместно с топливосберегающим трансмиссионным маслом может снизить потребление топлива на 1л / 100 км (и до 1,28 л/100 км при езде по городу)

Низкое содержание сульфатной зольности, фосфора и серы (SAPS) в масле снижает риск забивания сажевого фильтра (при работе двигателя часть масла сгорает, золы попадая в выхлопную систему могут перманентно забивать сажевый фильтр)

Высокие эксплуатационные характеристики обеспечивают увеличенный межсервисный интервал

- Значительно улучшенная защита от износа, сниженное количество отложений на поршнях и расход масла по сравнению с маслами класса API CI-4+
- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Прекрасная защита от образования сажи и антиокислительные свойства.
- Отличная стабильность вязкости при эксплуатации.
- Очень высокие моюще- диспергирующие свойства
- Допустимый уровень щелочности для работы с топливами с низким и ультранизким содержанием серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при 100°C, сСт	11.8	Щелочное число, (ASTM D2896)	9.5
Вязкость при 40°C, сСт	78	Температура застывания, °C	-42
		Температура вспышки, °C	230

Приведены усредненные характеристики для информации

TOTAL LUBRIFIANTS

Le SPAZIO

562 Avenue du Parc de l'île
92029 - NANTERRE CEDEX

RUBIA TIR 7900 FE 10W-30

Sheet updated: 08/2010

Sticker reference: MPR 05/09

