



SELFMIX 2 ST

SAE 30

Минеральное масло для 2-тактных мотоциклетных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендация

- SELFMIX 2 ST рекомендуется для 2-тактных мотоциклетных двигателей.
- Масло может применяться для ежедневной эксплуатации.
- SELFMIX 2 ST совместим с неэтилированным топливом. Применим как для предварительного смешивания с топливом, так и при подаче масла из отдельной емкости. Концентрация масла в топливе подбирается в соответствии с требованиями производителя техники. Совместим с каталитическими конверторами 2-тактных двигателей.

СТАНДАРТЫ

Минеральное масло

SAE 30

API TC

- Масло на минеральной основе обеспечивает защиту стандартных 2-тактных двигателей и поддерживает высокие эксплуатационные характеристики.
- Класс вязкости (SAE 30) и специальные растворители обеспечивают хорошее смешивание топлива и масла при раздельной системе подачи масла.
- SELFMIX 2 ST соответствует требованиям классификации API TC, уровень свойств требуемый современными производителями 2-тактных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полное сгорание

- Полное сгорание обеспечивает оптимально подобранная комбинация присадок и базовых масел. SELFMIX 2 ST препятствует загрязнению двигателя благодаря комбинации присадок и базовых масел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C (ASTM 1298)	882,5	кг/м ³
Цвет (визуально)	красный	
Температура вспышки в открытом тигле (ASTM D 93)	244	°C
Кинематическая вязкость при 100°C (ASTM D 445)	9,4	мм ² /с
Сульфатная зольность (ASTM D 874)	0,04	% вес.
Температура застывания (ASTM D97)	-27	°C
Сертификация AFAQ ISO 9001 №1993/900с		

Приведены усредненные значения для информации

SELFMIX 2 ST

