

# GUARDTECH

## 10W30 GTC

05/04/2013  
24125

Это высококачественное всесезонное моторное масло последнего поколения специально предназначено для смазки всех 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Специально подобранные компоненты обеспечивают превосходную текучесть при низких температурах и экономию топлива. Низкое содержание золы обеспечивает защиту каталитических нейтрализаторов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может использоваться в 4-тактных бензиновых двигателях и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него легковых автомобилей и микроавтобусов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SL/CF	ACEA	B2/98#2
ACEA	A2/96#3		

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	75,1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12
Индекс вязкости	ASTM D2270		156
В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6750
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0,85
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

