

VITALTECH

5W40

05/04/2013
16116

Высокоэффективное моторное масло последнего поколения, отвечающее высоким требованиям производителей и состоящее из нетрадиционных базовых масел и высокоэффективных присадок. Они обеспечивают превосходную текучесть при низких температурах, очень низкое сопротивление при запуске, исключительный коэффициент вязкости и очень высокую тепловую устойчивость.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется в бензиновых двигателях автомобилей, имеющих высочайшую производительность, и в дизельных двигателях автомобилей с турбокомпрессором или без него, с системой прямого впрыска. Высокое качество позволяет достичь увеличенных интервалов между заменами масла в соответствии с особыми требованиями производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.
Увеличение интервалов замены масла: очень долгий период между заменами масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SN/CF	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	BMW	LOGLIFE-01
VW	502 00	PSA	B71 2296
VW	505 00	OPEL	GM-LL-B-025
ACEA	A3/B4-10	PORSCHE	A40
RENAULT	RN 0700		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	86.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		175
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.27
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

